



MALAXEUR MIX ALL



Le MIX ALL est un malaxeur à axe vertical polyvalent. Il est parfaitement adapté au malaxage des produits liés aux revêtements de sols sportifs, récréatifs ou décoratifs pour des petites surfaces (réparations...). Vous pourrez mélanger les produits les plus difficiles (EPDM, NR, SBR, liant,...) allant jusqu'à une granulométrie de 8 mm. Il est également équipé d'un double malaxage planétaire (3 mouvements). Facilement maniable, vous pourrez le déplacer grâce à sa poignée de déplacement.

- Moteur monophasé 230V/50Hz
- Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture de la cuve de malaxage
- Livré avec 2 cuves

Caractéristiques techniques :

- Capacité de la cuve : 56 L
- Rendement effectif : 47 L
- Diamètre de la cuve : 580 mm
- Poids : 30 kg
- Puissance moteur : 0,55 kW (0,74 Ch.)
- Dimensions L x l x H : 630 x 580 x 795 mm

MALAXEUR MIX 120+



Le MIX 120+ est un malaxeur à axe vertical puissant et polyvalent. Il est parfaitement adapté au malaxage des produits liés aux revêtements de sols sportifs, récréatifs ou décoratifs. Vous pourrez mélanger les produits les plus difficiles (EPDM, NR, SBR, liant,...) allant jusqu'à une granulométrie de 8 mm. Il est également équipé d'un double sens de pales. Facilement maniable, vous pourrez le déplacer soit horizontalement grâce à ses 4 roues, soit verticalement (comme un diable) grâce à ses poignées télescopiques.

- Moteur monophasé 230V/50Hz
- Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture de la cuve de malaxage
- Grille avec lame crève-sac

Caractéristiques techniques :

- Capacité de la cuve : 120 L
- Rendement effectif : 90 L
- Diamètre de la cuve : 745 mm
- Hauteur de déversement maximum : 665 mm
- Poids : 130 kg
- Puissance moteur : 1,4 kW (1,89 Ch.)
- Dimensions L x l x H : 842 x 745 x 1277 mm

2 PÔLES À VOTRE SERVICE

✉ distribution@moine-recyclage.fr
moine-recyclage.fr

PRODUCTION

5 rue Notre Dame de la Ronde
28100 DREUX • 01 30 46 72 75

DISTRIBUTION

Rue Marc Seguin - Bât. C2 Garolor
57365 ENNERY • 03 87 54 19 20





MALAXEUR MIX 360 THERMIQUE*



Le MIX 360 est un malaxeur à axe vertical puissant permettant d'avoir une production élevée. Il est parfaitement adapté au malaxage des produits liés aux revêtements de sols sportifs, récréatifs ou décoratifs. Vous pourrez mélanger les produits les plus difficiles (EPDM, NR, SBR, liant,...). Il est également équipé d'un double sens de pales. Ce malaxeur est destiné aux moyens et grands chantiers. Il peut être équipé de suspensions et d'une plaque feux permettant d'être tractable jusqu'à 90 km/h.

- Moteur à essence HONDA GXV340
- Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture de la cuve de malaxage
- Grille avec lame crève-sac
- Livré avec plaque feux

Caractéristiques techniques :

- **Capacité de la cuve :** 360 L
- **Rendement effectif :** 200 L
- **Diamètre de la cuve :** 952 mm
- **Hauteur de déchargement max (min) :** 745 (445) mm
- **Hauteur de déversement maximum :** 880 mm
- **Poids :** 357 kg
- **Puissance moteur :** 6,6 kW (8,8 Ch.)
- **Dimensions L x l x H :** 1680 x 1080 x 1155 mm

* Existe aussi en électrique.

Autres Matériaux malaxables :

- Peinture pour cloison
- Colle pour tapisserie
- Mortier prêt à l'emploi
- Mortier avec fibre de verre
- Peinture pour ciment
- Colle pour moquette
- Matériaux isolants
- Matériaux anti-vibration
- Colle pour carrelage
- Mortier • Gravier • Stuc plastique
- Résine époxydique au quartz
- Plâtre • Ciment • Colle à bois

MALAXEUR MIX 750 THERMIQUE*



Le MIX 750 est un malaxeur à axe vertical puissant permettant d'avoir une production élevée. Il est parfaitement adapté au malaxage des produits liés aux revêtements de sols sportifs, récréatifs ou décoratifs. Vous pourrez mélanger les produits les plus difficiles (EPDM, NR, SBR, liant,...). Il est également équipé d'un double sens de pales. Ce malaxeur est destiné aux grands chantiers. Il peut être équipé de suspensions et d'une plaque feux permettant d'être tractable jusqu'à 25 km/h.

- Moteur à essence HONDA GXV340 6,6 kW (8,8 Ch.)
- Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture de la cuve de malaxage
- Grille avec lame crève-sac
- Livré avec plaque feux

Caractéristiques techniques :

- **Capacité de la cuve :** 750 L
- **Rendement effectif :** 480 L
- **Diamètre de la cuve :** 1300 mm
- **Hauteur de déchargement max (min) :** 720 (570) mm
- **Hauteur de déversement maximum :** 960 mm
- **Poids :** 720 kg
- **Puissance moteur :** 6,6 kW (8,8 Ch.)
- **Dimensions L x l x H :** 2279 x 1730 x 1680 mm

* Existe aussi en électrique.

Autres Matériaux malaxables :

- Peinture pour cloison
- Colle pour tapisserie
- Mortier prêt à l'emploi
- Mortier avec fibre de verre
- Peinture pour ciment
- Colle pour moquette
- Matériaux isolants
- Matériaux anti-vibration
- Colle pour carrelage
- Mortier • Gravier • Stuc plastique
- Résine époxydique au quartz
- Plâtre • Ciment • Colle à bois

moine-recyclage.fr

Pour en savoir davantage sur nos démarches environnementales, nous sommes à votre disposition :

☎ Par téléphone : 03 87 54 19 20

✉ Par e-mail : distribution@moine-recyclage.fr